

EV EVSE Type2 (3x16A) IP65 Електрическо зарядно за автомобил



Мобилна зарядна станция за електромобил | 11 kW 3-фазна | CEE 16A към Тип 2

- Максимална мощност: 11 kW (трифазно)
- Работно напрежение: 400 VAC
- Максимален ток на фаза: Регулируем 8 / 10 / 12 / 16 ампера
- Изходящ конектор: Тип 2
- Вид конектор: женски, стандарт IEC62196-2
- Входящ щепсел: Индустриален евро CEE 15 ампера трифазен 400V, червен
- Материал на кутията: Пластмаса
- Функции: Автоматично разпознаване на щепсела, вградена ДТЗ тип В с чувствителност за AC & DC, регулиране на мощността от бутон 3,7 kW, 4,6 kW, 6,9 kW, 7,4 kW, 11 kW трифазно зареждане, защита от кражба и неоторизирана манипулация
- Индикация: Светодиодна индикация за избраната мощност / ток на зареждане; индикация за максималния ток според включения адаптер
- Степен за защита: IP65 защита от въздействието на околната среда, устойчив срещу много силни струи вода и удари, може да се използва на открито по време на дъжд и сняг.
- Дефектнотокова защита: Вградена, Клас B, RCD DC
- Размер на кабела: 5 x 6 мм² + 2 x 0,75 мм²
- Дължина на изходящия кабел: 5 метра
- Работна температура: 25°C to 50°C (съхранение) / -30°C to 85°C (при употреба)
- останали видове контакти
- Електромер: вграден - показания за ток, напрежение, моментна и пикова мощност на всяка фаза; честота на тока; статистика за консумирана електроенергия; изчисление на цената на всяко зареждане и др.
- Стандарти и директиви: Directives: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EC R&TTE, 2011/65/EU | European standards: EN 61851-1, EN 61851-22, EN 62196-1, EN 62196-2, EN 61439-1, E DIN



EN 61439-7, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 50581:2012 (RoHS-RL) RFID: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN

- Сертификати: TÜV, CE
- Audi E-tron Quattro | Audi A3 e-Tron | Audi Q7 e-tron | BMW 2 Series | BMW 330e | BMW 530e | BMW 740e | BMW i3 | BMW i4 | BMW X5 xDrive40e | Chevrolet Spark (EU) | Dacia Spring | Ford Kuga PHEV | Hyundai Ioniq (EU) | Hyundai Kona Electric | Kia Niro PHEV | Kia e-Niro | Kia EV6 | Kia e-Soul | Nissan Leaf (2018-) | Mercedes B Class E-Cel | Mercedes C Class | Mercedes-Benz GLC | Mercedes GLE | Mercedes S500 PHEV | Mercedes SLS EV | Mercedes Vito E-Cell Van | Opel Corsa-e | Opel Mokka-e | Opel Zafira-e | Porsche Cayenne | Porsche 918 Spyder | Porsche Panamera S PHEV | Land Rover Range Rover Sport Hybrid | Renault Zoe | SMART FORTWO Electric Drive | Tesla | Toyota RAV4 PHEV | Volvo V60 PHEV | Volvo XC90 T8 | Volkswagen e-up | VW e-Golf | VW Golf 1.4 TSE | VW Golf GTE PHEV | VW ID3 | VW ID4
- Захранващо напрежение: 400V
- Размери: 100 x 6000 x 84 mm
- Тегло: 5 kg